



POLYSTYR

**Lepiaca a armovacia stierka
na polystyrén**

25 kg





POLY-STYR

LEPIACA A ARMOVACIA STIERKA NA POLYSTYRÉN

ZLOŽENIE: Lepiaca a výstužná stierka (malta) na báze cementu, piesku aditív a disperzie

POUŽITIE: Na lepenie izolačných dosiek z polystyrénu v interiéri aj v exteriéri a ich armovanie so sklomriežkou vo výstužnej vrstve. V kombinácii so sklomriežkou tiež pri sanácii popraskaných omietok a vytvorení vhodného podkladu pod finálnu omietku.

PODKLAD musí byť rovný, nosný, minerálny (silikátový), zbavený prachu a špiny. Starý disperzný fasádny náter musí byť odstránený, zvetraná omietka opravená, sanovaná resp. odstránená. V prípade potreby sa podklad môže spevniť a odprašiť penetračným náterom Penestyr, riedeným vodou v pomere 1:4

SPRACOVANIE: Do nádoby s cca. 5,5 l vody sa nasype 25 kg lepiacej a armovacej stierky. Pomaly sa zamieša, nechá stáť cca 10 min. a zamieša ešte raz. Spracovateľnosť do 6 hodín. Teplota vzduchu a podkladu musí byť +5 až +30°C. Čerstvo zamiešaná zmes sa musí chrániť pred rýchlym vysušením. Práce sa nemajú vykonávať na priamo oslnených plochách, pri daždi a vetre.

APLIKÁCIA: Pri lepení sa stierka naniesie na polystyrénové dosky po ich obvode a dva-tri terče do stredu na zadnú stranu dosiek. Pri stierkovaní výstužnej vrstvy sa stierka nanáša na podklad antikorovým hladidlom so zubom 10 mm. Vnori sa sklomriežka a zahradí tak, aby nebola viditeľná. Hrúbka výstužnej vrstvy má byť 3-4 mm.

VLASTNOSTI:

Pevnosť v tlaku:	min. 8,0 N/mm ²
Pevnosť v ťahu za ohybu:	min. 2,5 N/mm ²
Pridržnosť	
- k betónu:	min. 0,25 N/mm ²
- k polystyrénu:	min. 0,08 N/mm ²
Mrazuvzdornosť	
- na betóne:	min. 0,25 N/mm ²
- na polystyréne:	min. 0,08 N/mm ²
Spracovateľnosť :	min. 6 hodín

SPOTREBA:

3 - 4 kg/m ²	pri lepení na rovný a hladký podklad
3 - 4 kg/m ²	pri armovaní sklotextilnou mriežkou

SKLADOVANIE v originálnom balení, v suchu max. 12 mesiacov.

BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY:

R 36/38	Dráždi oči a pokožku
R 43	Môže vyvolať precitlivosť pri styku s pokožkou
S 2	Uchovávať mimo dosahu detí.
S 22	Nevdychujte prach.
S 24/25	Zabráňte styku s pokožkou a očami
S 26	Po zasažení očí dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
S 37	Noste vhodné ochranné rukavice.
S 46	Po požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

VYRÁBA:

STYRCON s.r.o.
Hlavná 71, 951 73 Jelenec
tel/fax 037-6313207
www.styrcon.sk