



weber 700, weber 705

VG700, VG705

Definícia výrobku

Sfarbená disperzia na zvýšenie prídržnosti povrchových úprav k podkladu, na zníženie nasiakavosti podkladu.

Použitie

Na úpravu podkladu pred vykonávaním povrchových úprav z tenkovrstvých omietok, weber.min a weber.pas marmolit.

Farebné odtiene

Dodáva sa v piatich základných farebných odtieňoch. Biely (W), zelený (G), žltý (L), červený (R), sivý (U).

Požiadavky na podklad

Vhodnými podkladmi sú podľa platných noriem a postupov zhotovené vápenné, vápenno-cementové, cementové a polymercementové malty, omietky a stierkové vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov. Podklad musí byť suchý, vyzretý, bez tvarových zmien, dostatočne únosný, zbavený všetkých nečistôt ako prachu, oleja, mastnoty, ktoré môžu spôsobiť oddelenie vrstvy náteru. Voľné časti podkladu sa musia odstrániť.

Všetky objemovo nestabilné a iné neštandardné podklady je potrebné posúdiť z hľadiska vhodnosti použitia weber 700 resp. weber 705. V prípade pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnosti použitia omietky s výrobcom.

Podmienky na spracovanie

Teplota podkladu a okolia musí byť v rozpätí od + 5 °C do + 30 °C. Pri nanášaní je potrebné sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Pokyny na spracovanie

Materiál sa dodáva pripravený na priame použitie. Nanáša sa štetcom alebo valčekom.

Použité náradie

Štetec a fasádný valček.

Čistenie

Použité náradie, nádoby a nástroje je treba pred zaschnutím očistiť vodou.

Balenie

Podkladný náter sa dodáva v 5 kg a 20 kg baleniach.

Skladovanie

V neotvorenom pôvodnom obale pri teplote + 5 °C až + 25 °C, chrániť pred vyschnutím. Nesmie zamrznúť.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Podkladný náter nepredstavuje pri dodržaní pravidiel pracovnej hygieny významné zdravotné riziko. Pri práci je treba používať ochranné rukavice a ochranný odev proti znečisteniu a dodržiavať základné hygienické pravidlá. Pri striekaní používajte respirátor, ochranné rukavice a ochranný odev. Pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite cca. 0,5 litra vody. Pri zasahnutí očí vyplachujte 10 minút vodou. Vo vážnejších prípadoch, najmä pri zasiahnutí očí alebo náhodnom požití vždy vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi predložte na nahliadnutie tento technický list alebo etiketu výrobku. K výrobku bolo vydané prehlásenie o zhode, je certifikovaný AO a schválený Hlavným hygienikom SR.